

S-5!® Neuheiten und Änderungen ab Juli 2020



RoofTech GmbH
Merklinger Str. 30
D - 71263 Weil der Stadt
Tel.: +49 (0) 7033 3034990
E-Mail: p.strobel@rooftech.de
Homepage: www.rooftech.de

Juli 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

Folgende Neuerungen und Änderungen wird es im Laufe des Jahres 2020 noch geben. Nach Abverkauf des derzeitigen Lagerbestandes des jeweiligen Artikels werden wir dann auch die Umstellungen nach und nach vornehmen. Dazu werden wir Sie immer rechtzeitig vorab bei der Auftragsbestätigung informieren und mit Ihnen abstimmen.

- Die **S-5!® Mini-Klemmen** werden **zukünftig ohne M8x16 Edelstahlschrauben geliefert**. Die Umstellung erfolgt im Laufe des Jahres nach Abverkauf der Mini-Klemmen mit M8-Schraube. **Die M8x16 Edelstahlschrauben können dann separat bei uns bestellt werden. VPE: 100 Stück je Schachtel.**
- Einige S-5!® Produkte werden **zukünftig** mit neuen und **geringeren Verpackungseinheiten** je Schachtel geliefert. Grund hierfür sind verschärfte Gewichtsbeschränkungen je VPE in den USA. Die Umstellung erfolgt auch hier nach Abverkauf der bisherigen VPEs.
- Die **Madenschrauben** der S-5!® Klemmen werden **zukünftig mit Torx-30 Innengewinde** geliefert. Ein Montagebit (Torx-30) wird wie bisher in jeder Schachtel mitgeliefert. Die Anzugskräfte bleiben unverändert.
- **Das S-5!® PV-Kit-Alu durch das neue S-5!® PV-Kit 2.0-MidGrab ersetzt.** Dies hat dann eine Modul-Auflagescheibe aus Edelstahl und wird vormontiert geliefert. Mit nur einer oberseitigen Schraube wird dabei das PV-Modul fixiert. Die MidGrab-Modulklemme kann als Mittel- und Endklemme eingesetzt werden. Das reduziert den Materialeinsatz, vereinfacht die Montage und spart erheblich Installationskosten.
- **Neu im Sortiment sind die S-5!® Mini-Klemmen für 1“ und 1,5“ Nailstrip-Profile.**
- Auf Wunsch importieren wir für Sie die nicht am Lager geführten S-5!® Produkte direkt aus den USA – auch in Kleinmengen kurzfristig mit Luftfracht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Falls Sie weitere Informationen, Muster oder Beratung zu einem Projekt wünschen, können Sie jederzeit gerne auf uns zukommen. Wir freuen uns über Ihre Nachricht oder Anruf.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Strobel

Das S-5!® Klemmen - Sortiment



Die Klemmen gibt es in verschiedenen Ausführungen mit oberseitigem M8-Gewinde und M8-Edelstahlschraube oder mit seitlichem Flansch mit Langloch. Die S-5!® Klemmen mit zwei Madenschrauben zum Befestigen am Falz werden für hohe Belastungen, z.B. bei Einzelbefestigungen, Absturzsicherungen und beim Schneefangsystem S-5!® ColorGard eingesetzt.

Die S-5!® Mini-Klemmen mit einer Madenschraube kommen bei Anwendungen zum Einsatz, wo starre Objekte wie z.B. Schienen, mit mehreren Klemmen an den Fälzen befestigt werden. **Ab Herbst 2020 werden die S-5!® Mini-Klemmen ohne M8x16 Edelstahlschrauben geliefert. Diese können dann separat bestellt werden. Weitere Infos: www.rooftech.de**

E-Klemmen für Doppelstehfalz

Die E-Klemmen haben einen Öffnungsschlitz von 7mm und bieten Montagelösungen auf handwerklichen Doppelstehfalzdächern aus allen Eindeckungsmaterialien außer Kupfer.

Bauaufsichtlich zugelassen. DIBt-Nr. Z-14.4-719.



E-Klemme





E-Mini



E-Mini-FL

S-Klemmen für Snap- und Winkelfalz

Mit einem größeren Öffnungsschlitz von 14mm sind die S-Klemmen universell für Winkelfalzdächer und vielen Snap-Falz Profilen wie z.B. von Fischer Kliptec, Ruukki, Schlebach, Prive und ähnlichen geeignet.



S-Klemme



S-Mini

Z-Klemmen für Rundfalz

Speziell konstruiert für Rundfalzdächer bis 23 mm Durchmesser wie z. B. von Kalzip, Bemo und Aluform.

Bauaufsichtlich zugelassen. DIBt-Nr. Z-14.4-719.



Z-Klemme



Z-Mini



Z-Mini-FL

B-Klemmen für Kupferdächer

Die B-Klemmen mit einem Öffnungsschlitz von 6mm sind speziell für Kupferdächer mit Doppelstehfalz geeignet. Die B-Klemmen sind aus Messing gefertigt und ermöglichen somit materialverträgliche Installationen auf Kupferdächern.



B-Klemme




B-Mini

N-Mini und N1.5-Mini für Nailstrip-Fälze

Die neue N-Mini Klemme ist für 1 Zoll (25mm) hohe und die N1.5-Mini Klemme für 1,5 Zoll (38mm) hohe Nailstrip-Profile, wie z.B. von Schlebach oder ähnliche, geeignet.



N-Mini



N1.5-Mini

Multi-Trapezblechhalter MTH aus Edelstahl, mit Montagewinkel und Selbstklebe-Dichtstreifen. Kann auf Trapezblech- und Sandwichprofilen, mit einer Obergurtbreite bis 43mm, flexibel angepasst und montiert werden.

Bauaufsichtlich zugelassen. DIBt-Nr. Z-14.4-706.



Die o.a. im europäischen Markt gängigen S-5!® Klemmen führen wir am Lager. Gerne importieren wir für Sie alle anderen S-5!® Produkte direkt aus den USA - auch in Kleinmengen kurzfristig mit Luftfracht. Wir freuen uns auf ihre Anfrage.

Generalvertrieb in Europa:

RoofTech GmbH
Merklinger Str. 30
D-71263 Weil der Stadt

Tel.: +49 7033 3034990
Email: s-5@rooftech.de
Web: www.rooftech.de



Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Bilder und Zeichnungen können Entwicklungsstufen darstellen, die so nicht erhältlich sind. S-5!® Produkte sind durch internationale Patente von Metal Roof Innovations Ltd. geschützt. Bei den Anwendungen und der Montage der Produkte sind die jeweiligen Montagehinweise zu beachten. Copyright 7-2020 RoofTech GmbH. Alle Rechte vorbehalten.